



# TECHESCO

## Látex Interior/Exterior

**TECHESCO LATEX ACRILICO MATE** es la solución perfecta para proteger y decorar paredes interiores y exteriores. Su color es blanco, tiene gran poder cubritivo, buena nivelación y lavabilidad. Es de fácil aplicación, resistente a la intemperie en diferentes climas. Apta para revoques gruesos y finos, fibrocemento y yeso. Consultar para otras superficies.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, seca, libre de humedad, sin polvo, contaminantes grasos ó aceites, firme, sin partes descascaradas o flojas.

En paredes nuevas esperar 2 ó 3 meses para que "curen" correctamente y aplicar selladores al agua en interiores y selladores base aguarrás en exteriores.

En paredes flojas que se desgranar al pasar la mano utilizar los selladores recomendados.

En paredes en mal estado: reparar imperfecciones pequeñas con enduños correspondientes y proseguir con el tratamiento de selladores.

En maderas nuevas: aplicar previamente Fondo para Maderas.

En hierros nuevos: aplicar previamente **Ferrobet Convertidor de Óxido**.

### APLICACIÓN

Agitar antes de usar. De ser necesario agregar hasta un 5% de agua para facilitar la aplicación.

No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C o superiores a 30°C. Pintar con humedad relativa ambiente inferior a 85%. No pintar si hay agua condensada en la superficie.

Se puede utilizar pincel, rodillo pelo corto en interiores y pelo largo en exteriores, o soplete tipo "airless". Ante dudas o inquietudes consultar a nuestro Departamento Técnico 0800-777-PETRI.

### SECADO

Seca al tacto generalmente en 1 hora, esperar 2 horas para aplicar la siguiente mano, dependiendo de la humedad relativa ambiente y temperatura exterior y del espesor aplicado.

### RENDIMIENTO

10 -12 m<sup>2</sup> / lt por mano.

El rendimiento varía en función del estado y absorción de la superficie, modo de aplicación y grado de dilución.

### COLOR

Blanco.

Se puede entonar con sistemas tintométricos hasta un 1.5 % peso en peso (aprox 0,4 a 0.5 oz fl) o con entonadores universales hasta 30 gr por litro.

Usar colorantes resistentes a la intemperie para exteriores.

### TERMINACION

Mate.

### LIMPIEZA DE MATERIALES

Lavar con agua y jabón cuando aún estén húmedos.

### PRESENTACION

1,4 y 20 lts.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

# PETRI LAC®

Líder en protección de superficies