

QUIMICA DEL NORTE S.A.	PETRILAC PISOS DEPORTIVOS	
	HOJA DE SEGURIDAD SDS	Página 1 de 4 Fecha de revisión 00: 07-01-2025

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del Producto: Petrilac Pisos Deportivos
 Uso Recomendado: Poliuretano para pisos deportivos de madera interiores
 Nro interno: P1750
 Acabado: Brillante

Fabricante: Química del Norte SA
 Ruta 7 Km 697,5 – Villa Mercedes – San Luis - Argentina
 02657-435454
www.petrilac.com.ar

TE de Emergencias: 011-4699-1785
 CIQUIME: 0-800-333-2522

2.- IDENTIFICACIÓN de los PELIGROS

Líquido Inflamable Categoría 3 (Clasificación SGA)
 Peligro por aspiración Categoría 1
 Toxicidad para la reproducción Categoría 1
 Toxicidad específica en determinados órganos-exposición repetida Cat 2
 Peligroso para el medio ambiente acuático Cat 3
 Toxicidad aguda por aspiración Cat 4
 Toxicidad aguda Cutánea Cat 4
 Irritación cutánea Cat 2
 Toxicidad específica en determinados órganos-exposición única Cat 2
 Toxicidad aguda ocular Cat 2



PELIGRO

Líquidos y vapores inflamables
 Puede ser nocivo en casos de ingestión o inhalación
 Puede provocar daños en los órganos tras exposición repetida o prolongada
 Nocivo en contacto con la piel
 Provoca irritación cutánea y ocular
 Puede provocar somnolencia o vértigo
 Nocivo para los organismos acuáticos

Consejos de prudencia:

Mantener alejado de las fuentes de calor, chispas y otras fuentes de ignición. No fumar
 Usar guantes, ropa y equipo de protección para ojos y cara.
 No respirar los vapores.
 En caso de incendio usar CO₂, espuma regular, polvo químico seco o niebla de agua para extinción
 En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad.
 Si la irritación ocular persiste consultar a un médico
 En caso de inhalación transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite la respiración.
 Almacenar en lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

3.- COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES PELIGROSOS

Familia Química: Prepolímeros de isocianatos aromáticos en solventes. Clasificación C.A.S.: Mezcla

Componentes peligrosos	%	CAS
Toluidendiisocianato TDI	< 0.1	26471-62-5
Xileno	50 - 55	1330-20-7
Acetato de monoetiléter del etilenglicol	3 -5	111-15-9

QUIMICA DEL NORTE S.A.	PETRILAC PISOS DEPORTIVOS	
	HOJA DE SEGURIDAD SDS	Página 2 de 4 Fecha de revisión 00: 07-01-2025

4 PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO OCULAR	Lavar con abundante agua, intentando subir y bajar los parpados. Consultar a un médico. La remoción de lentes de contacto debe ser efectuada solo por personal idóneo.
INHALACION	Llevar a la persona a un lugar con el aire limpio y fresco. Si respira con dificultad administrar oxígeno y llamar a un médico.
CONTACTO CON LA PIEL	Quitar la ropa y calzado contaminados. Lavar las zonas afectadas con agua y jabón o detergente y luego enjuagar con abundante agua. Lavar la ropa y calzado contaminados de la misma forma y por separado de otras prendas.
INGESTION	No inducir al vómito. Mantener a la persona quieta y llamar a un médico. Si el aspirado llega a los pulmones debido a un vómito puede causar pneumoniosis química, la cual puede ser fatal.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción: Utilizar extinguidores tipo ABC. Espuma, dióxido de carbono y polvo químico seco. Enfriar envases e instalaciones con espuma. No utilizar chorro directo de agua

Equipo protección para combatir el fuego: Respirador de filtro mixto para vapores orgánicos y polvo nocivo A/P2. Traje con respirador independiente

Productos peligrosos por combustión: Óxidos de Carbono y Nitrógeno, Humo negro denso, ácidos orgánicos

No dejar que los derrames de la extinción de incendios entren en desagües o en cursos de agua. El calentamiento de envases cerrados puede originar presiones internas hasta provocar estallidos del mismo.

6.-MEDIDAS EN EL CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Derrames

Derrames pequeños: absorber el líquido usando material apropiado (no usar aserrín) y transferir a un recipiente. Derrames grandes: se deben eliminar fuentes de chispas e ignición. Las personas sin elementos de protección deben ser retiradas del área. Se recomienda contener el derrame con arena, arcillas, elementos absorbentes industriales (vermicullita) y ponerlo en contenedores. El equipo usado para contener el derrame no debe generar chispas y debe ser dispuesto según

Precauciones

Precauciones personales: Utilizar los Elementos de protección necesarios
Precauciones ambientales: No permitir el escurrimiento en el terreno, ni en desagües

Métodos de Limpieza

Para la eliminación de los residuos, Se deben disponer de los mismos según legislación nacional, provincial y municipal vigente. Los recipientes vacíos deben ser manejados con cuidado debido al producto sobrante, no calentar ni cortar recipientes usados con sopletes eléctricos o de llama.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Prevención de riesgo contra incendio y explosión: No fumar, no apagar con agua, mantener lejos de fuentes de calor.
Prevención de exposición : ninguna en especial
Precauciones : Tratar como residuo especial de acuerdo con la reglamentación local.

Almacenamiento

Almacenamiento condiciones: Almacenar en recipientes metálicos con tapa
Grupo de embalaje : Clase III

QUIMICA DEL NORTE S.A.	PETRILAC PISOS DEPORTIVOS	
	HOJA DE SEGURIDAD SDS	Página 3 de 4 Fecha de revisión 00: 07-01-2025

8.- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas para reducir la exposición

Proporcionar ventilación adecuada, natural o a prueba de explosiones, para asegurar concentraciones por debajo de los límites de exposición
Disponer de estaciones de rápido acceso para lavado de ojos y duchas de seguridad.

Protección personal

Manos Usar guantes resistentes de neoprene, nitrilo u otros.
Ojos Usar anteojos de seguridad o máscaras.
Vías Respiratorias Usar equipos de respiración asistida. De no ser práctico para la tarea utilizar máscaras con filtros para vapores orgánicos.
Piel Usar ropa normal de trabajo cubriendo la zona de brazos y piernas.

9.- PROPIEDADES FÍSICA - QUÍMICA

Aspecto	Líquido de viscosidad baja
Color	crystalino ligeramente ambar
Viscosidad CF3	25- 70 segundos
Peso específico	1,00 +/-0,05 gr/cm ³
Densidad de Vapor	>1 (aire=1)
Velocidad de evaporación	<0,7 (n-acetato de butilo=1)
Reactividad	Reacciona lentamente con el agua y libera CO ₂
Solubilidad en agua	Insoluble
Olor	Característico
pH	no aplicable
Punto de inflamación	29,5 °C
Presión de Vapor	no disponible

10.- ESTABILIDAD / REACTIVIDAD

Condiciones a evitar: Estable a condiciones normales de temperatura y humedad.

Materiales a evitar: Agentes oxidantes fuertes, materiales alcalinos, ácidos minerales, halógenos.
Como ser agua, aminas, óxidos de nitrógeno.

Descomposiciones peligrosas: CO, CO₂, ácidos orgánicos como ser trazas de HCN (ácido cianhídrico) por alto calor o fuego con temperaturas superiores a 150°C

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Evitar contacto repetido y prolongado con la piel.
No inhalar vapores.
Inflamable.

Toluidendiisocianato TDI	LD50 rata 500-5000mg/kg TLV 0.005 poco tiempo
Xileno	LD50 rata oral 4300 mg/kg TLV 100 ppm
Acetato de monoetiléter del etilenglicol	LD50 rata oral 10200 mg/kg LCLo 400 ppm (irritación)

12.- INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Persistencia/degradabilidad: biodegradabilidad (OECD301F): es fácilmente biodegradable

Datos referidos al xileno

Estudios en animales mostraron, a pesar de alguna evidencia de potencial desarrollo de toxicidad, que el Xileno es improbablemente dañino para el feto
Movilidad y potencial de bioacumulación: no determinado.
Efectos tóxicos: no determinados.

QUIMICA DEL NORTE S.A.	PETRILAC PISOS DEPORTIVOS	
	HOJA DE SEGURIDAD SDS	Página 4 de 4 Fecha de revisión 00: 07-01-2025

13.- CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

No deberá dejarse entrar el producto en desagües ni en corrientes de agua.
Eliminar los residuos según la legislación vigente, en plantas autorizadas por los organismos de control

14.- INFORMACIÓN TRANSPORTE

Terrestre (ONU)

Nº 1263

Inflamable Clase 3

Guía de respuesta de emergencia Nº 127

Marítimo (IMDG)

Inflamable Clase de riesgo 3, Grupo de Embalaje III

Nombre técnico: Pintura o material para pintura

Aéreo (IATA)

Inflamable Clase 3

Nº de la ONU 1263

15.- INFORMACION SOBRE REGLAMENTACION

Cumple con la RMS 07/09 de la República Argentina
Cumple con el Decreto 374/97 de la República de Chile
Cumple con el Decreto 69/011 Art 1° de la República Oriental del Uruguay

16.- INFORMACION ADICIONAL

Aplicar de acuerdo a la Ficha Técnica

Revisión 00 Fecha Enero 2025 SGA Original

Abreviaturas:

LD50 Dosis letal 50% de la población

TLV Valor Límite Umbral Media ponderada en el tiempo

LCLo Concentracion Letal Baja

Química del Norte SA ha reunido esta información y recomendaciones en este SDS desde fuentes que cree y considera son confiables en su opinión. Aunque razonables precauciones fueron tenidas en cuenta a la preparación de este SDS, sólo ofrecemos la misma para su información, consideración e investigación. Este SDS provee guías del manejo seguro del material, y no contempla todas las posibles situaciones de uso, por lo tanto en cada uso se deberán evaluar si es necesario tomar precauciones adicionales. Las personas que trabajen con este material deberían leer y entender esta información y requerir el entrenamiento necesario antes de trabajar con este producto.