



# TECHESCO

## Muros y Techos

**TECHESCO MUROS Y TECHOS** con poliuretano, ideal para recubrir techos, muros, contrafrentes, revocos cementicios, cemento alisado, hormigón, ladrillos, bloques de hormigón en general. Es una membrana elástica impermeable que impide el paso del agua hacia el interior. Posee buen poder cubritivo y es resistente a los efectos del clima como ser lluvia, nieve, sol, granizo. Su elasticidad permanente acompaña los movimientos de contracción-dilatación de la superficie. Tiene un brillo semimate.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Limpiar bien la superficie para sacar todo resto de suciedad, grasitud, hongos y algas (usar una lavandina de 25 gr. de cloro por litro), polvillo y pintura floja y descascarada. Luego de la limpieza, enjuagar con agua. Dejar secar (máximo 6% de humedad en la superficie) un día en muros y dos días en techos en condiciones normales de humedad y temperatura.

En techos y muros nuevos: esperar 2/3 meses antes de aplicar. No aconsejamos el uso de ácidos para pretratamientos previos, consultar con el Departamento Técnico.

Si los muros al pasar la palma de la mano, "sueltan" materiales; aplicar acondicionador de superficie al aguarrás previamente.

Sobre pequeñas grietas aplicar primero Techesco Muros y Techos 1 parte + 1 parte en agua con pincel. Es recomendable utilizar el sistema de vendas. Para fisuras o rajaduras mayores a 2 mm utilizar selladores acrílicos. Si existen reparaciones con enduido exterior, éste cambiará la textura original del muro (notándose las imperfecciones al aplicar cualquier pintura de frentes); por lo tanto, recomendamos, acondicionar muy bien la aplicación del enduido y continuar el proceso.

### APLICACIÓN

Agitar antes de usar.

Para techos, aplicar una primera mano diluída (3 partes de Techesco Muros y Techos con 1 parte de agua) y luego dos manos puras.

Para muros diluir 10% las dos ó tres manos a aplicar.

No aplicar con temperaturas ambiente inferiores a 5 °C o superiores a 30°C. Pintar con humedad relativa ambiente inferior a 85%. No pintar si hay agua condensada en la superficie.

Se puede utilizar pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

Ante dudas o inquietudes consultar a nuestro Departamento Técnico 0800-777-PETRI

### SECADO

Seca al tacto generalmente en 1 hora, esperar 3 horas para aplicar la siguiente mano, dependiendo de la humedad relativa ambiente, de la temperatura exterior; y del espesor aplicado.

### RENDIMIENTO

8,0 a 10 m<sup>2</sup> / kg por mano en los muros.

1,0 a 1,2 m<sup>2</sup> / kg por trabajo terminado en techos.

El rendimiento varía en función del estado y absorción de la superficie, modo de aplicación y grado de dilución.

### COLORES

Blanco, Rojo y Gris

Se puede entonar con sistemas tintométricos hasta un 3% peso en peso (aprox 0,8 a 1 oz fl) o con entonadores universales hasta 30 gr por kilo.

Si tiene más de un envase de color conviene mezclar los contenidos antes de usar.

### TERMINACION

Semimate.

### LIMPIEZA DE MATERIALES

Lavar con agua y Jabón cuando aún estén húmedos.

Cierre el envase si no está en uso.

### PRESENTACION

4 y 20 Kgs.



Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918

Para información sobre la distribución a todo el país: [ventas@petrilac.com.ar](mailto:ventas@petrilac.com.ar)

Asesoramiento técnico: 0800-77PETRI (73874) • [www.petrilac.com.ar](http://www.petrilac.com.ar)

# PETRI LAC®

Líder en protección de superficies